

RIPIEGATRICE LINEARE TEMPORIZZATA CON RIGHELLO 350mm.

La ripiegatrice lineare temporizzata con righello è una macchina utilizzata nel settore pelletteria; ha un piano di lavoro di 350mm. e può essere usata per la maggior parte delle lavorazioni di ripiegatura. Ha due cicli di funzionamento: manuale o il temporizzato. Le regolazioni della macchina permettono la ripiegatura di bordi da 2 a 15mm. di larghezza con spessori di material da 0,1 a 6 mm; la temperatura del righello è controlla elettronicamente con una variazione da 0°C a 150°C ed esso può essere posizionato da 0 a 3mm. dal bordo. La ripiegatura temporizzata si ottiene impostando il tempo del ciclo di lavoro e premendo il pedale. Per la ripiegatura manuale si deve disinserire il temporizzatore e tenere premuto il pedale il tempo necessario.

350mm. STRAIGHT FOLDING HOT-PRESS LINE WITH TIMER

This straight folding hot-press line with timer is used in the leathergoods field. It has a 350mm workbench and it can be used for most types of folding. The machine has 2 operational methods, ie: by means of a timer or manual. The regulation of the thickness allows folding materials from a thickness of 0,1 to 6mm. on edges from 2 to 15mm. The graded temperature is electronically controlled, with a variation range which goes from 0°C to 150°C and can be positioned at 0 to 3mm. from the edge. Timed folding is carried out by setting the cycle time and then pressing the pedal. For manual folding, the timer will be switched off and the pedal pressed for the necessary amount of time.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA ASSORBITA	Watt	80
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Volts	220 monofase
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	BAR.	6
DIMENSIONI	cm.	61/53/H35
PESO	Kg.	39

