

RIPIEGATRICE LINEARE MANUALE CON RIGHELLO 350mm.

La ripiegatrice lineare manuale è una macchina utilizzata nel settore della pelletteria, può essere usata per la maggior parte delle lavorazioni di ripiegatura. Ha due modi di funzionamento: montando la piastra standard esegue il normale lavoro di ripiegatura; montando la piastra con righello può marcare a caldo, mentre ripiega, una linea in prossimità del bordo ripiegato. Le regolazioni della macchina permettono la ripiegatura di bordi da 2 a 15 mm, di larghezza con spessori di materiali da 0,1 a 6 mm; la temperatura del righello è controllata elettronicamente con una variazione da 0 °C a 150°C ed esso può essere posizionato da 0 a 3 mm, dal bordo. La ripiegatura avviene manualmente posizionando il materiale contro il fermo e ruotando il gruppo con l'apposita impugnatura.

350mm - MANUAL STRAIGHT FOLDING MACHINE WITH HOT-LINE PRESS

This straight folding machine is used in the leathergoods field. It can be utilised for most types of folding; ie by using the standard plate for normal folding work or by using the straight line press, to press a line along an edge while folding. The machine settings allow folding materials of a thickness from 0,1 to 6mm on edges of a width from 2 to 15mm. The temperature is electronically controlled with a range from 0°C to 150°C and it can be positioned at 0mm to 3mm from the edge. Folding is carried out manually by feeding the material up towards the clamp and then turning the handle to complete the operation.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA ASSORBITA	Watt	80
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Volts	220 monofase
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	BAR.	----
DIMENSIONI	cm.	43/27/H18
PESO	Kg.	17

