

## RIPIEGATRICE LINEARE PNEUMATICA CON RIGHELLO 550mm.

La ripiegatrice lineare pneumatica è una macchina utilizzata nel settore della pelletteria, ha un piano di lavoro di 550 mm. di larghezza e può essere usata per la maggior parte delle lavorazioni di ripiegatura. Ha due modi di funzionamento: montando la piastra standard esegue il normale lavoro di ripiegatura; montando la piastra con righello può marcare a caldo, mentre ripiega, una linea in prossimità del bordo ripiegato. Le regolazioni della macchina permettono la ripiegatura di bordi da 2 a 15 mm. di larghezza con spessori di materiali da 0,1 a 6 mm; la temperatura del righello è controllata elettronicamente con una variazione da 0 °C a 150 °C ed esso può essere posizionato da 0 a 3 mm. dal bordo. Il ciclo di lavoro, che dura all'incirca due secondi, inizia introducendo il materiale fino al fermo, premendo il pedale, il pressore lo blocca ed il gruppo ripiegatura completa l'operazione; rilasciando il pedale si estrae il pezzo terminato.

## 550mm PNEUMATIC STRAIGHT MACHINE WITH HOT-PRESS LINE.

This pneumatic, straight folding machine with hot-press line is used in the leathergoods field. This machine is equipped with a 550mm wide workbench and can be used for most types of folding operations. It has two operational methods: by means of a standard plate for normal folding or by means of a graded plate, with which an edge-line can be marked while folding. The machine settings allow folding materials of a thickness from 0,1 to 6mm, forming edges from 2 to 15mm wide. The press temperature is electronically controlled and ranges from 0°C to 150°C and can be placed from 0mm to 3mm from the edge. The operational cycle, which lasts approx two seconds, starts when the material is fed up towards the clamp. The pressure is blocked and the folding unit completes the operation. The finished piece can be extracted after releasing the pedal.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA ASSORBITA	Watt	80
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Volts	220 monofase
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	BAR.	6
DIMENSIONI	cm.	82/45/H35
PESO	Kg.	62

