

RIPIEGATRICE LINEARE MANUALE CON RIGHELLO 550mm.

La ripiegatrice lineare manuale è una macchina utilizzata nel settore della pelletteria, può essere usata per la maggior parte delle lavorazioni di ripiegatura. Ha due modi di funzionamento: montando la piastra standard esegue il normale lavoro di ripiegatura; montando la piastra con righello può marcare a caldo, mentre ripiega, una linea in prossimità del bordo ripiegato. Le regolazioni della macchina permettono la ripiegatura di bordi da 2 a 15 mm, di larghezza con spessori di materiali da 0,1 a 6 mm; la temperatura del righello è controllata elettronicamente con una variazione da 0 °C a 150°C ed esso può essere posizionato da 0 a 3 mm, dal bordo. La ripiegatura avviene manualmente posizionando il materiale contro il fermo e ruotando il gruppo con l'apposita impugnatura.

550mm MANUAL STRAIGHT FOLDING MACHINE WITH HOT-PRESS LINE

This straight folding machine is used in the leathergoods field and it is suitable for most types of folding. It has two operating methods, i.e. by using the standard plate for normal folding or by using the graded ruler in order to trace a line along an edge while folding. The machine settings allow the folding of 2mm to 15 mm, edges on materials of a thickness of 0,1 to 6 mm. The temperature is electronically controlled, varying from 0°C to 150°C and can be placed at 0mm to 3 mm, from the edge. The operational cycle, which lasts about two seconds, is manual. The material is fed up to the clamp, the operation is then completed by lowering the handle..



CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA ASSORBITA	Watt	80
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Volts	220 monofase
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	BAR.	----
DIMENSIONI	cm.	63/27/H18
PESO	Kg.	25

